

X1 TRACT 5W30

Полностью синтетическое многофункциональное масло для строительной и сельскохозяйственной техники.

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое мультифункциональное масло для сельскохозяйственной, строительной, землеройной техники, изготовленное из высшего качества базовых синтетических масел и пакета уникальных присадок, обеспечивающее следующие свойства:

СВОЙСТВА

- Мощные моюще-диспергирующие свойства
- Высокую защиту от износа, коррозии и пены
- Очень мощную сопротивляемость окислению
- Превосходные свойства при высоком давлении
- Высокий и стабильный индекс вязкости

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта многофункциональная смазка (так называемое Супер Трактор Универсальное масло= STOU) была спроектирована и произведена таким образом, чтобы эффективно смазывать:

- Бензиновые двигатели
- Дизельные двигатели (атмосферные и с турбонаддувом)
- Трансмиссии (также с мокрым сцеплением)
- Гидравлические системы

УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

API SF/CG-4/GL-4, ACEA E3
MIL-L-2104D/2105
ZF TE-ML-06B/07B(level)
Allison C4
Caterpillar TO-2
Ford M2C86-A/134-D
John Deere JD 14B/20A/20C
MF M-1127/M-1139/M-1141/M-1143
NH 410B
MB 227.1
Case MS 1206/1207/1209 suitable for use.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (типичные)

Плотность при 15 °С, кг/л	0,846
Динамическая вязкость при -30 °С, мПа.с	4680
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	64,60
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	10,80
Индекс вязкости	158
Температура застывания, °С	-51