

X2 10w50 semi synthetic

Полусинтетическое моторное масло

ОПИСАНИЕ

Современное энергосберегающее полусинтетическое моторное масло произведенное из высокоочищенных нефтяных и синтетических базовых масел с натурально-естественным высоким индексом вязкости и хорошо сбалансированным пакетом присадок.

СВОЙСТВА

- Более низкое потребление топлива
- Высокий и очень устойчивый индекс вязкости
- Быстрый холодный запуск
- Очень сильное сопротивление окислению
- Надежная масляная пленка при высоких температурах
- Очень хорошие моющие способности и дисперсия
- Очень сильная защита против износа, коррозии и вспенивания.



ПРИМЕНЕНИЕ

Экономичное моторное масло, рекомендуемое для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, на пассажирских и рейсовых автомобилях. Это моторное масло специально разработано для тех типов автомобилей которые требуют самые последние спецификации.

УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

API SM/CF
ACEA A3, B3

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (типичные)

Плотность при 15 °C, кг/л	0,873
Динамическая вязкость при -30 °C, mPa.s	5910
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	117,80
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	17,30
Индекс вязкости	161
Температура вспышки СОС, °C	224
Температура застывания, °C	-42
Щелочное число (ТВН), мгКОН/г	7,6
Сульфатная зола, %	1,02

Последнее обновление 24.02.2012.